



Verifone V400c – Großer Mehrwert am POS

Neueste Technik, bedienerfreundliches Design

Formschön und leistungsstark - mit diesen Eigenschaften präsentiert sich das V400c für die moderne Kassenzone. Dank der einfachen Integration weiterer und eigener Applikationen wie z.B. Treue- und Mehrwertprogramme ist das V400c Dein Partner in zielgerichteter Kundenansprache und -zufriedenheit.



Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 5.x



Großes 3.5" Touchscreendisplay für einfache und intuitive Kundeninteraktion



Hohe Speicherkapazität für eigene Applikationen

ständige Aktualisierung & Aufschaltung der neuesten Zusatzservices

vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten

schnelle Hilfe bei technischen Problemen

Updates und Wartung inklusive

Hochsicher



1cs pos360

Für wen & warum das Verifone V400c?

- **flexibel** & vielseitig nutzbar
- leicht geneigtes Display für **bessere Lesbarkeit**
- **digitale** Unterschriftenerfassung
- Einsatzbar in **unterschiedlichen Marktsegmenten und Betriebsgrößen** des Einzelhandels und Dienstleistungsgewerbe

Vielleicht interessiert Dich auch...



1cs Kartenakzeptanzen
Bezahlen mit VISA, Mastercard und Co

Interessiert? Sprech uns an!



Dein Team der 1cs

☎ 07805 91696 0

✉ vertrieb@1cs.de



Verifone V400c – Technische Details



Plattform

V/OS , basierend auf speziell gesicherter Linux-Variante

Prozessor

600 MHz , Cortex A9 32-bit , RISC Prozessor
1500 MIPS

Tastatur

15 Tasten , hinterleuchtet , taktile Rückmeldung , optionaler Sichtschutz

Display

3.5 Zoll HVGA , 320 x 480 Pixel ,
oberflächengehärtetes , kapazitives
TFT-Farbdisplay , oleophobic coating

Stromversorgung

AC-Eingang: 100 - 240 V , 50/60 Hz
DC-Ausgang: 11,6 V / 1,55 A

Audio

Lautsprecher

Abmessungen (L X B X H)

190 x 80 x 70 mm

Arbeitsspeicher

512 MB RAM (512 MB Flash, 32 GB SDRAM)

Gewicht

392 g (ohne Papierrolle, ohne Sichtschutz)

Kartenleser

Kontaktlos: ISO 14443 A&B , MIFare , ISO14443B
Magnetstreifenleser: 3-Spur-MSR Chipkartenleser ,
Chipkarte: ISO 7816-3 , 1.8V , 3.0V , 5.0V
EMVCo 4.0 Level zertifiziert , EMVCoL1 zertifiziert ,
ISO18092 kompatibel , ISO 7810, 7811, 7816 ,
unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlosschemata

Kommunikation / Schnittstellen

WiFi 2,4 GHz & 5 GHz , Seriell , USB Host , USB Host/
Client-Verbindung

Drucker

Thermodrucker , 30 Zeilen/Sekunde , leichter
Papierwechsel , 40mm Durchmesser der
Papierrolle , Papierbreite 58mm

Umweltbedingungen

Einsatzumgebung: 0° bis +50°C , Lagertemperatur:
-20° bis +60°C , relative Feuchtigkeit:
5-95% , nicht kondensierend

Allgemeine Zulassungen

EMV Level 1 und 2 , girocard , P2PE (vorbereitet) ,
DC POS , PCI PTS 5.x , DK , SRED

Zubehör

Rückseitige Abdeckplatte mit Stylus inkl. Halter