



CCV Mobile A920 – Die neue Bezahlgeneration spricht Android!

Modern, ergonomisch, attraktiv

Volle Omnichannel-Funktionalität durch Schnittstellen zu E-Commerce-Systemen. Ultraschnelle Datenverarbeitung, interaktive und intuitive Benutzeroberfläche, optimierte Ergonomie sowie verstärkte Sicherheitsarchitektur. Die neue Bezahlgeneration für Deine Kund:innen, das CCV Mobile A920.



Front- & Rear-Kamera, z.B. zum Scannen von QR-Codes



Schnittstellen zu **E-Commerce-Systemen**



Zertifiziert nach den aktuellsten **Sicherheitsstandards**

Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten

Schnelle Hilfe bei technischen Problemen

Intuitive Bedienung

Hochsicher

Erweitern der Funktionen durch Android-Apps



1cs pos360

Für wen & warum das CCV Mobile A920?

- kompakt und platzsparend
- intuitive, Smartphone-ähnliche Bedienung
- Erweiterung der Funktionen durch Android-Apps

Vielleicht interessiert Dich auch...



1cs Kartenakzeptanzen
Bezahlen mit VISA, Mastercard und Co

Interessiert? Sprache uns gerne an!



Dein Team der 1cs

☎ 07805 91696 0
✉ vertrieb@1cs.de



CCV Mobile A920 – Technische Details



Betriebssystem

PayDroid powered by Android
(Start mit Android 7.1.2)

Display

5" LED-Farbdisplay, 720 x 1280 Pixel (WVGA),
kapazitiver Touchscreen,
integriertes Signature Pad

Prozessor

Cortex A7 Quad Core 1000 MHz,
Cortex M4 Security CPU

Arbeitsspeicher

2 GB RAM, 8 GB Flash
(erweiterbar bis zu 32 GB via Micro SD)

Drucker

Thermodrucker, Papierrolle: Ø 40mm

Audio

Lautsprecher, Mikrofon

Tastatur

Full Touch Display mit situativ angepassten
Tastaturvarianten, 1 x On- / Off-Button,
2 x Shortcuts

Kamera

0.3 Megapixel Frontkamera, 5 Megapixel
Rückkamera zum Lesen von 1D & 2D Codes

Akku

Lilon Akku 5250 mAh, 3.7V

Externes Netzteil

Eingang: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz,
Ausgang: 5.0V DC, 2.0A

Kommunikation / Schnittstellen

WiFi (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, 4G,
1 Micro-USB/OTG, 1 SIM, 2 SAM,
1 Micro SD (bis zu 32 GB)

Kartenleser

Kontaktlosleser: ISO 14443 A/B, MIFARE,
Girocard kontaktlos, Mastercard kontaktlos,
Visa kontaktlos, American Express kontaktlos,
Diners kontaktlos, UPI kontaktlos
Chipkartenleser: (beleuchtet) EMV L1 & L2
Magnetstreifenleser: 3 Spur, bidirektional

Abmessungen (L x B x H)

175,5 x 78 x 55 mm, Gewicht 458 g

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur: -10°C – 50°C,
Lagertemperatur: -20°C – 70°C,
Ladetemperatur: 0°C – 50°, C5% - 96%
relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Allgemeine Zulassungen

Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen
DK TA7.2 / DC POS 3.0, EMV, RoHS, CE, PCI PTS 5.x,
P2PE (auf Anfrage)

Kassenschnittstellen

ZVT, O.P.I.